

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

NBR-Lite® 24-785

Colore rivestimento	Blu scuro
Colore fodera	Bianco
Design	Rivestimento ¾, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Solido
Fodera	Cotton
Palm thickness (mm)	1.10



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Lunghezza polso (mm)	65	68	71	72	74
Circonferenza polso (mm)	76	81	86	88	88
Larghezza palmo (mm)	92	101	112	118	123
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Sì
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

NBR-Lite® 24-785

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 1.2 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	EN 388:2016 + A1:2018

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Si
REACH compliant	Si
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Sanitized	Si



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

NBR-Lite® 24-785

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	12
Doboz száma	144
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 350

Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	42	54	60	72	76
Peso lordo (Kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Data di pubblicazione: 10/09/2020

