


PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDry® Plus™ 56-530



Cor revestimento	Azul, Preto
Color forro	Branco
Design	Luvas - 30 cm
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Microespuma com Aderência Antiderrapante
Forro	Nylon
Número de patente	EP 1 608 808
Espessura da palma (mm)	1.10



Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Comprimento total da luva (+/- 10mm)	300	300	300	300	300
Comprimento do pulso (mm)			1		
Largura da palma (mm)	104	108	112	116	120
Cor do overloque	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Tipo B	SATRA IRE	JKL
EN ISO 374-5: 2016	SATRA IRE	Sim

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 1.2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 2 Newtons
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-Heptano	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Hidróxido de sódio 40%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Ácido sulfúrico 96%	4 (>120 min)

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

EN ISO 374-5: 2016 Luvas de proteção contra microorganismos

Luvas de proteção que formam uma barreira contra agentes microbiológicos.

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDry® Plus™ 56-530

Permeation Break Trough Times (BTT)

Etanol 70% (64-17-5)	5	ATG accredited laboratory
n-Heptano (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
Hexano (110-54-3)	6	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	2	ATG accredited laboratory
Ácido sulfúrico (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificada
Sanitizada	Sim



Recursos especiais

Livre de silicone	Sim
À prova de líquidos	Sim

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 270

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	82	88	94	102	108
Peso bruto (Kg)	7	7.5	8	8.5	9
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

Data de Emissão: 15/03/2024

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

