


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Mavi
Tasarım	¼ Kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Mikro-sünger
Astar	UHMWPE-Glass-Nylon, Spandex
Palm thickness (mm)	1.10



Boyutlar

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-10 mm)	210	225	230	235	245	250	255
Bilek uzunluğu (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Bilek genişliği (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Avuç genişliği (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 10,0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Tasdik
Yıkabilir	40°C/104°F
Sanitized	Evet



Özel özellikler

FDA compliant	Evet
Dokunmatik ekran uyumlu	Evet



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	48	52	52	62	68	72	76
Brüt Ağırlık (Kg)	4.65	5	5.35	5.6	6	6.3	6
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	3.7	4.0	4.4	4.6	5.0	5.3	5.0

Yayın Tarihi: 24/03/2023

