

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Elite™ 34-245



Color del revestimiento	Azul oscuro
Color del forro	Azul oscuro
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma
Forro	Nilón, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma (mm)	0.90



### Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Longitud total del guante (+/-10 mm)	200	210	220	225	235	240
Longitud del puño (mm)	63	65	69	69	71	72
Longitud de la palma (mm)	65	67	69	72	76	79
Ancho de la palma (mm)	91	93	102	104	106	108
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

### Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Sí
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A

### Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 2 Newtons

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Elite™ 34-245

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificación
Lavable	60°C/140°F
Higienizado con Sanitized®	Sí



### Características especiales

Compatible con pantallas táctiles	Sí
-----------------------------------	----



### Envasado

Pares en cada bolsa	12
Bolsas por caja	12
Número de cajas	144
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

### Peso

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	26	30	34	36	38	42
Peso bruto (Kg)	4.5	5.4	5.7	6.2	6.5	7.4
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	3.5	4.4	4.7	5.2	5.5	6.4

Fecha de expedición: 10/11/2023

