


# 商品データシート

## MaxiChem® with TRIttech™ 76-830

色(コーティング)	グリーン
色(ライナー)	ホワイト
デザイン	長手袋(35cm)
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	ナイロン, Elastan
手のひら側の厚さ (mm)	0.90



### 寸法

サイズ範囲	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品全長(誤差±10mm以内)	350	350	350	350	350
手のひら部幅(mm)	104	110	117	122	129
オーバーロック色	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

### EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	はい
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4111A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/タイプ A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	はい

### 一般的機能値

EN ISO 21420 Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 1.2指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 10 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 2 ニュートン
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-ヘプタン	3 (>60 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - 水酸化ナトリウム 40%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - 硫酸 96%	2 (>30 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - 硝酸 65%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - 酢酸 99%	3 (>60 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - アンモニア 25%	6 (>480 min)
EN ISO 374-5: 2016 微生物から保護する保護手袋	微生物製剤への保護バリアとなる保護手袋

# 商品データシート

## MaxiChem® with TRIttech™ 76-830

### Permeation Break Trough Times (BTT)

アクリル酸 (79-10-7)	3 (72)	CENTEXBEL
n-ヘプタン (142-82-5)	3 (66)	TÜV Rheinland
水酸化ナトリウム 40% (1310-73-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Sulphuric acid (7664-93-9)	2 (44)	TÜV Rheinland
硝酸 (7697-37-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
酢酸 (64-19-7)	3 (67)	TÜV Rheinland
水酸化アンモニウム (1336-21-6)	6 (>480)	TÜV Rheinland
ホルムアルデヒド (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
エタノール 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
エタノール 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
イソプロパノール 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
ガソリン (8006-61-9)	2 (56)	Kroschke
ディーゼル (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
石油 (64742-88-7)	4 (228)	Kroschke
アセトン (67-64-1)	0	ATG accredited laboratory
アセトニトリル (75-05-8)	0	ATG accredited laboratory
酢酸エチル (141-78-6)	0	ATG accredited laboratory
n-ヘプタン (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
ヘキサン (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
イソオクタン (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
メタノール (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
ブタノン (MEK - メチルエチルケトン) (78-93-3)	0	ATG accredited laboratory
リン酸85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Sulphuric acid (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory
Toluene (108-88-3)	0	ATG accredited laboratory

### HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	認証
Sanitized®	○



# 商品データシート

## 特徴

耐水性 ○

## 包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

## 重量

サイズ範囲	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品重量(誤差±6g以内)	124	132	140	150	158
総重量(kg)	9.9	10.5	11	11.8	12.4
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1
純重量(kg)	8.9	9.5	10.0	10.8	11.4

発行日 04/04/2023

