

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-470LP



Kleur van de coating	Grijs
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR with Leather Pad
Structuur coating	Leren kussentje
Voering	Dyneema®, Glas, Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	2.50

Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	220	230	240	245
Polslengte (mm)	60	65	1	65
Polsbreedte (mm)	78	80	80	85
Handpalmbreedte (mm)	94	105	108	115
Kleur van de overlock	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4444D

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 10.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 150 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 15 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	86	100	108	115
Brutogewicht (Kg)	7.3	8.3	8.9	9.4
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	6.3	7.3	7.9	8.4

Datum van de druk: 07/06/2024

