

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-470LP



Väripinnoite	Harmaa
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR with Leather Pad
Pinnoitteen kuviointi	Nahkapehmuste
Vuori	Dyneema®, Lasi, Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	2.50

Mitat

Kokovalikoima	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-10 mm)	220	230	240	245
Ranteen pituus (mm)	60	65	1	65
Ranteen leveys (mm)	78	80	80	85
Kämmenosan leveys (mm)	94	105	108	115
Peitetikkimmel	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytyt
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4444D

Tyypilliset suoritusarvot

EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisykesto	> 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 150 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 15 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



Pakkaus

Par per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	86	100	108	115
Bruttopaino (kg)	7.3	8.3	8.9	9.4
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	6.3	7.3	7.9	8.4

Julkaisupäivämäärä: 07/06/2024

