

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Oil™ 34-470LP



Kolor powłoki	Szara
Kolor podszewki	Szara
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR ze skórzaną podkładką
Tekstura powłoki	Nakładka skórzana
Wyściółka	Dyneema®, Nylon, Nylon, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	2.50

Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Łączna długość rękawicy (+/-10 mm)	220	230	240	245
Długość nadgarstka (mm)	60	65	1	65
Szerokość nadgarstka (mm)	78	80	80	85
Szerokość dłoni (mm)	94	105	108	115
Kolor wykończenia	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4444D

Typowe parametry użytkowe

EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 10,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 75 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 150 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 15 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certyfikacja
Preparat Sanitized	Tak



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

Rozmiary	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	86	100	108	115
Masa brutto (kg)	7.3	8.3	8.9	9.4
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1
Masa netto (kg)	6.3	7.3	7.9	8.4

Data publikacji: 07/06/2024

