

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Cut™ with AD-APT® 42-8443



Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Groen
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Polyester, Spandex, UHMWPE-Glas-Nylon
Handpalmdikte (mm)	0.90

### Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	205	220	230	235	245	250
Polslengte (mm)	66	66	68	70	72	74
Polsbreedte (mm)	68	68	70	70	72	74
Handpalmbreedte (mm)	84	89	96	98	100	102
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

### Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 5.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Cut™ with AD-APT® 42-8443

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Touchscreen compatibel	Ja
------------------------	----



### Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

### Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	34	38	42	44	46	48
Brutogewicht (Kg)	3.6	3.9	4.2	4.35	4.5	4.6
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	2.6	2.9	3.2	3.4	3.5	3.6

Datum van de druk: 03/11/2023

