

# 商品データシート

## MaxiFlex® Cut™ with AD-APT® 42-8443



|               |  |
|---------------|--|
| 色(コーティング)     | ブラック                                   |
| 色(ライナー)       | グリーン                                   |
| デザイン          | 手のひら部コーティング、手首部編地                      |
| コーティング        | NBR (ニトリルゴム)                           |
| 仕上塗材          | マイクロ発泡                                 |
| ライナー          | Polyester, Elastan, UHMWPE-glass-nylon |
| 手のひら側の厚さ (mm) | 0.90                                   |

### 寸法

| サイズ範囲           | サイズ 6 (XS) | サイズ 7 (S) | サイズ 8 (M) | サイズ 9 (L) | サイズ 10 (XL) | サイズ 11 (XXL) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 製品全長(誤差±10mm以内) | 205        | 220       | 230       | 235       | 245         | 250          |
| 手首部長さ(mm)       | 66         | 66        | 68        | 70        | 72          | 74           |
| 手首周囲長 (mm)      | 68         | 68        | 70        | 70        | 72          | 74           |
| てのひら部幅(mm)      | 84         | 89        | 96        | 98        | 100         | 102          |
| オーバーロック色        | ブルー        | レッド       | オレンジ      | ホワイ       | イエロー        | ブラック         |

### EN試験結果

| 試験                    | 通知機関          | 結果 / 合格 |
|-----------------------|---------------|---------|
| EN ISO 21420: 2020    | TÜV Rheinland | はい      |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4331B   |

### 一般的機能値

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| EN ISO 21420 Dexterity            | レベル5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性      | > 8000 回   |
| EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性      | > 5.0指数    |
| EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性      | > 50 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性      | > 20 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO | ≥ 5 ニュートン  |

# 商品データシート

## MaxiFlex® Cut™ with AD-APT® 42-8443

### HandCare®

|  |            |
|--|------------|
| スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証                               | ○          |
| REACH規制  | ○          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | 認証         |
| ウォッシュャブル   | 40°C/104°F |
| Sanitized®   | ○          |



### 特徴

|               |   |
|---------------|---|
| タッチスクリーンと 互換性 | ○ |
|---------------|---|



### 包装

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 個装入数       | 12              |
| カートンごとにポリ袋 | 6               |
| カートン数      | 72              |
| カートン寸法(mm) | 500 x 295 x 200 |

### 重量

| サイズ範囲         | サイズ 6 (XS) | サイズ 7 (S) | サイズ 8 (M) | サイズ 9 (L) | サイズ 10 (XL) | サイズ 11 (XXL) |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 製品重量(誤差±6g以内) | 34         | 38        | 42        | 44        | 46          | 48           |
| 総重量(kg)       | 3.6        | 3.9       | 4.2       | 4.35      | 4.5         | 4.6          |
| カートン重量(kg)    | 1          | 1         | 1         | 1         | 1           | 1            |
| 純重量(kg)       | 2.6        | 2.9       | 3.2       | 3.4       | 3.5         | 3.6          |

発行日 03/11/2023

