

MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™

LISTA ÖVER TYPER OCH PRESTANDAVÄRDEN

Typ	Storlek	Harmoniserade standarder / Prestandanivå
MaxiFlex® Elite™ 34-774B	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A EN 16350:2014 Skyddshandskar – Elektrostatiska egenskaper
MaxiFlex® Elite™ 34-774W	5-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 3121A EN 16350:2014 Skyddshandskar – Elektrostatiska egenskaper

ANVÄNDNING (MEKANISKT SKYDD)

Handskar för mekaniskt Precision Handling™ (precisionsarbete) i torra/kontrollerade miljöer.

Prestandavärden gäller handskens handflata. Dessa handskar har antistatiska egenskaper. Observera varningarna.

VARNING

Inget skydd mot vätskor och kemikalier. Använd inte dessa handskar för skydd mot tandade kanter eller skärblad, eller mot öppna lågor. Dessa handskar får inte användas då det finns risk för att fastna i rörliga delar eller maskiner.

Om handskar krävs för skydd mot värme bör du säkerställa att handsken uppfyller kraven i EN407 och har testats enligt dina behov. Före användningen bör du kontrollera att handskarna inte har några defekter eller fel, och undvik att använda handskar som är skadade, hårt smutsade, slitna eller förorenade (irivändigt eller utvändigt) med någon typ av ämne, då detta kan irritera och/eller infektera huden och orsaka dermatit. Om du skulle drabbas av dermatit bör du rådgöra företagsläkare eller hudläkare.

Efter användningen bör du noggrant rengöra handskarna med en torr trasa för att avlägsna alla eventuella föroreningar. Om handskarna ska användas igen bör de förvaras på ett sätt som gör att stödet inre foder lätt kan torka. Dessa handskar kan tvättas enligt anvisningarna för skötsel i denna broschyr.




VARNING: (A) en person som bär elektrostatiskt avledande skyddshandskar måste vara korrekt jordad. (B) genom att bära lämpliga skor

VARNING: Elektrostatiskt ledande skyddshandskar får inte packas upp, öppnas, justeras eller tas av i lättantändliga eller explosiva miljöer eller under hantering av lättantändliga eller explosiva material.

VARNING: Skyddshandskarnas elektrostatiska egenskaper kan påverka negativt av äldre, slitage, nersmutsning och skador, och kan vara olämpliga att använda i syresatta, brandfarliga miljöer som kräver ytterligare skyddsnivåer.

För mer information om val av handskar samt deras användning och prestanda samt för att få ett exemplar av EG-intyget kan du kontakta ATG® på e-postadress info@atg-glovesolutions.com eller kontakta leverantören för dessa handskar.

SYMBOLFÖRKLARINGAR

	EN ISO 21420:2020 Allmänna krav (riskkategori, storlekar, märkning, etiketter, mm.) Information från tillverkaren finns i meddelande till användaren
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mekaniska risker A: Nötningsmotstånd – antal friktioner (nivå 0–4) B: Skärmotstånd – skärtest – index (nivå 0–5) C: Rivmotstånd – N (nivå 0–4) D: Punkteringsmotstånd – N (nivå 0–4) E: TDM skärmotstånd enligt ISO 13997 – N (nivå A–F) F: Skydd mot stötar enligt EN 13594:2015 – J/N (P = ja)
	EN 16350:2014 Skyddshandskar – Elektrostatiska egenskaper (Handflata) Testförhållanden: Lufttemperatur 23°C +/- 1°C Luftfuktighet 25 % +/- 5 % Testresultat: Vertikal resistens $R_v < 1,0 \times 10^9 \Omega$.

Högre värden anger bättre skydd/motstånd. Om prestandanivån anges som "X" betyder det att testet antingen inte är tillämpligt eller inte är utfört. Punkteringsmotstånd bör inte förväxlas med motstånd mot stick av tunna spetsar eller nålar.

INNEHÅLL/ALLERGIER

En del handskar kan innehålla ingredienser som är kända för att kunna orsaka allergier hos känsliga personer, vilka kan drabbas av irritationer och/eller kontaktallergireaktioner. Rådgrö omedelbart med läkare vid allergiska reaktioner.

KONTAKTA ATG® ELLER DIN LOKALA DISTRIBUTÖR OM DU BEHÖVER MER INFORMATION OM POTENTIELLA ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNINGAR I VÅRA HANDSKAR.

ANVISNINGAR FÖR SKÖTSEL

Förvaring/Rengöring:

Förvara handskarna i originalförpackningen, på en sval och torr plats. Skydda mot direkt solljus, hetta, öppen eld och ozonkänslig.

Handskarna kan tvättas i 40°C med vanligt tvättmedel (3 cykler). Lufttorkas. Handskarna kan användas fram till och med utgångsdatumet på handskarnas stämpel. Hur länge handsken kan hållas i bruk beror på slitage och nötning.

Bortkastning/Avfall:

Använda handskar kan vara förorenade med farliga ämnen och bör kastas bort eller brännas under kontrollerade förhållanden i enlighet med lokala bestämmelser.

GARANTI/ANSVARSBEGRENSNINGAR

ATG® garanterar att denna produkt uppfyller ATG®s standardspecifikationer vid datum för leverans till auktoriserade distributörer. Om inte annat gäller enligt lag är denna garanti i linje med alla andra garantier, inklusive garanti gällande lämplighet för visst ändamål. ATG®s ansvar är begränsat till inköpspriset för den berörda produkten. Tämän tuotteen ostajien ja käyttäjien katsotaan hyväksyneen tämän takuujoutuksen ehdot, joista saatetaan poiketa suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella.