

商品データシート

MaxiCut® Oil™ 44-504



色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ブルー
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	UHMWPE-glass-nylon, Elastan
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ (mm)	1.30

寸法

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品全長(誤差±10mm以内)	200	205	215	225	235	240	245
手首部長さ(mm)	62	64	69	74	79	80	82
手首周囲長 (mm)	73	76	82	86	89	91	93
てのひら部幅(mm)	86	90	97	103	107	109	113
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	はい
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4442C
EN 407:2020 耐熱性	SATRA IRE	X1XXXX

一般的機能値

EN ISO 21420 Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 10.0指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 60 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 10 ニュートン

商品データシート

MaxiCut® Oil™ 44-504

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	認証
ウォッシュャブル	40°C/104°F
Sanitized®	○



特徴

シリコン含有	○
--------	---

包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 200

重量

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品重量(誤差±6g以内)	60	68	78	86	90	96	100
総重量(kg)	5.3	5.9	6.6	7.2	7.5	7.9	8.2
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1	1	1
純重量(kg)	4.3	4.9	5.6	6.2	6.5	6.9	7.2

発行日 16/09/2024

