


# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6755F

|                     |  |
|---------------------|--|
| Renkli kaplama      | Siyah  |
| Renkli astar        | Siyah  |
| Tasarım             | ¾ Kaplamalı örgülü bilek                     |
| Kaplama             | NBR (Nitril butadien lastik)                 |
| Kaplama dokuması    | Mikro-sünger                                 |
| Astar               | Naylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten |
| Avuç kalınlığı (mm) | 1.30   |



### Boyutlar

| Boy aralığı                        | Boy 5 (XXS) | Boy 6 (XS) | Boy 7 (S) | Boy 8 (M) | Boy 9 (L) | Boy 10 (XL) | Boy 11 (XXL) | Boy 12 (XXXL) |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| Toplam eldiven uzunluğu (+/-10 mm) | 185         | 210        | 220       | 235       | 240       | 250         | 250          | 255           |
| Bilek uzunluğu (mm)                | 55          | 60         | 65        | 65        | 75        | 70          | 70           | 75            |
| Bilek genişliği (mm)               | 70          | 72         | 76        | 80        | 82        | 85          | 85           | 90            |
| Avuç genişliği (mm)                | 80          | 85         | 87        | 93        | 96        | 100         | 103          | 105           |
| Overlok rengi                      | Mor         | Mavi       | Kırmızı   | Turuncu   | Beyaz     | Sarı        | Siyah        | Yeşil         |

### EN testresultatEN testi Sonuçları

| Test                  | Bildirim Organı | Sonuç/Geçer |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| EN ISO 21420: 2020    | TÜV Rheinland   | Evet        |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland   | 4243F       |

### Tipik Performans Değerleri

|  |              |
|--|--------------|
| EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner    | Seviye 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci    | > 8000 Döngü |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci     | > 2,5 indeks |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci  | > 75 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci     | > 100 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO | ≥ 30 Newton  |

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6755F

### HandCare®

|  |            |
|--|------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Evet       |
| REACH compliant                                      | Evet       |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Tasdik     |
| Yıkanabilir  | 40°C/104°F |
| Sanitized  | Evet       |



### Özel özellikler

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Dokunmatik ekran uyumlu | Evet |
| Silikon içermez         | Evet |



### Ambalajlama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Çift/poli poşet       | 12              |
| Poli poşet/karton     | 6               |
| Karton sayısı         | 72              |
| Karton büyüklüğü (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Ağırlık

| Boy aralığı                         | Boy 5 (XXS) | Boy 6 (XS) | Boy 7 (S) | Boy 8 (M) | Boy 9 (L) | Boy 10 (XL) | Boy 11 (XXL) | Boy 12 (XXXL) |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram) | 40          | 47         | 50        | 56        | 60        | 64          | 68           | 70            |
| Brüt Ağırlık (Kg)                   | 3.8         | 4.3        | 4.6       | 5         | 5.3       | 5.6         | 5.8          | 6             |
| Karton Ağırlığı (Kg)                | 1           | 1          | 1         | 1         | 1         | 1           | 1            | 1             |
| Net Ağırlık (Kg)                    | 2.8         | 3.3        | 3.6       | 4.0       | 4.3       | 4.6         | 4.8          | 5.0           |

Yayın Tarihi: 28/02/2024

