

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ 56-633

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Neutraal
Ontwerp	Kap - 30 cm
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
Handpalmdikte (mm)	1.40



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	300	300	300	300	300	
Polslengte (mm)			1			
Handpalmbreedte (mm)	102	108	112	116	117	
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	SATRA IRE	4342B
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Type A	SATRA IRE	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	SATRA IRE	Ja

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 5.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-Heptaan	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Natriumhydroxide 40%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Zwavelzuur 96%	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Salpeterzuur 65%	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Azijnzuur 99%	3 (>60 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammoniak 25%	5 (>240 min)

PRODUCTGEGEVENS

EN ISO 374-5: 2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen

Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen.

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ 56-633

Permeation Break Trough Times (BTT)

Methanol (67-56-1)	2 (39)	TÜV Rheinland
Aceton (67-64-1)	0 (5)	TÜV Rheinland
Acetonitril (75-05-8)	1 (12)	TÜV Rheinland
Koolstofdissulfide (75-15-0)	0 (4)	TÜV Rheinland
Tolueen (108-88-3)	0 (10)	TÜV Rheinland
Diethylamine (109-89-7)	0 (10)	TÜV Rheinland
Ethylacetaat (141-78-6)	0 (10)	TÜV Rheinland
Formaldehyde (50-00-0)	2 (>30)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
FDA compliant	Ja
Vloeistofdicht	Ja

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	122	126	130	136	140	
Brutogewicht (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5	
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	
Nettogewicht (Kg)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5	0.0

PRODUCTGEGEVENS

Datum van de druk: 02/04/2024

