

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Endurance™ 34-848



|                      |  |
|----------------------|--|
| Kleur van de coating | Zwart                                      |
| Kleur van de voering | Oranje                                     |
| Ontwerp              | Handschoen met gecoate handpalm en manchet |
| Coating              | NBR (Nitrilbutadiëenrubber)                |
| Structuur coating    | Micro-schuim                               |
| Voering              | Nylon, Spandex                             |
| Patentnummer         | EP 1 608 808                               |
| Handpalmdikte (mm)   | 1.10                                       |

### Afmetingen

| Aanbod van formaten                | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) | Maat 12 (XXXL) |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Totale handschoenlengte (+/-10 mm) | 195         | 210        | 220        | 225        | 230          | 235           | 240            |
| Polslengte (mm)                    | 55          | 60         | 61         | 65         | 65           | 65            | 75             |
| Polsbreedte (mm)                   | 65          | 65         | 70         | 70         | 70           | 75            | 80             |
| Handpalmbreedte (mm)               | 82          | 84         | 90         | 97         | 100          | 104           | 107            |
| Kleur van de overlock              | Blauw       | Rood       | Oranje     | Wit        | Geel         | Zwart         | Groen          |

### EN-testresultaten

| Test                  | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| EN ISO 21420: 2020    | TÜV Rheinland        | Ja                 |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland        | 4131A              |

### Typische prestatiewaarden

|   |              |
|---|--------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid        | > 8000 Cycli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand        | > 1.2 index  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand  | > 50 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand | > 20 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO    | ≥ 2 Newtons  |

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Endurance™ 34-848

### HandCare®

|  |                |
|--|----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja             |
| REACH compliant                                      | Ja             |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Gecertificeerd |
| Wasbaar  | 60°C/140°F     |
| Ontsmet  | Ja             |



### Bijzondere eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Touchscreen compatibel | Ja |
|------------------------|----|



### Verpakking

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje          | 12              |
| Tasjes per karton       | 12              |
| Aantal kartons          | 144             |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Gewicht

| Aanbod van formaten                            | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) | Maat 12 (XXXL) |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) | 26          | 30         | 38         | 40         | 42           | 44            | 52             |
| Brutogewicht (Kg)                              | 5.1         | 5.7        | 6.8        | 7.1        | 7.4          | 7.7           | 8.5            |
| Gewicht van karton (Kg)                        | 1           | 1          | 1          | 1          | 1            | 1             | 1              |
| Nettogewicht (Kg)                              | 4.1         | 4.7        | 5.8        | 6.1        | 6.4          | 6.7           | 7.5            |

Datum van de druk: 24/03/2023

