

商品データシート

MaxiDry® Zero™ 56-451



色(コーティング)	パープル, ブラック
色(ライナー)	ダークブルー
デザイン	完全コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	ナイロン, Akryl
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ (mm)	2.00

寸法

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品全長(誤差±10mm以内)	240	250	260	270	280	290
手首部長さ(mm)	98	98	98	100	100	102
手首周囲長 (mm)	96	96	96	100	104	104
てのひら部幅(mm)	108	110	115	118	125	130
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	はい
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511: 耐冷性	SATRA IRE	021
EN 407:2020 耐熱性	SATRA IRE	X1XXXX

一般的機能値

EN ISO 21420 Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 2.5指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 60 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 5 ニュートン

商品データシート

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	認証
ウォッシュャブル	40°C/104°F
Sanitized®	○



特徴

タッチスクリーンと 互換性	○
シリコン含有	○
耐水性	○
FDA compliant	○
食品に関するお問い合わせ (EC)	○



包装

個装入数	6
カートンごとにポリ袋	12
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

重量

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品重量(誤差±6g以内)	100	110	116	128	132	144
総重量(kg)	8.8	9	9.5	10.3	10.65	11.5
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1	1
純重量(kg)	7.8	8.0	8.5	9.3	9.7	10.5

商品データシート

MaxiDry® Zero™ 56-451

発行日 13/09/2024

