

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847



Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Drivers - strickbund
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Spandex
Handflächendicke (mm)	1.10

### Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	250	250	250	250	250	250	250
Länge Handgelenk (mm)	90	1	86	84	80	80	90
Breite Handgelenk (mm)	76	78	80	84	86	88	76
Breite Handinnenfläche (mm)	87	90	95	100	104	106	82
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grau

### Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

### Typische Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Waschbar	60°C/140°F
Sanitized	Ja



### Besondere Merkmale

Touchscreen fähig	Ja
-------------------	----



### Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

### Gewicht

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	44	48	52	56	60	64	42
Bruttogewicht (kg)	7.7	8.3	8.85	9.4	10	10.6	11
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	6.7	7.3	7.9	8.4	9.0	9.6	10.0

Ausgabedatum: 24/03/2023

