


商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ブラック
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	Polyester, Kevlar®
特許番号	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.10



寸法

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品全長(誤差±10mm以内)	215	225	235	245	255	265
手首部長さ(mm)	62	66	71	74	78	79
手首周囲長 (mm)	80	82	84	86	90	94
手のひら部幅(mm)	90	96	100	104	106	110
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	はい
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407:2020 耐熱性	TÜV Rheinland	X1XXXX

一般的機能値

EN ISO 21420 Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 5.0 指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 15 ニュートン

商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	認証
ウォッシュャブル	40°C/104°F
Sanitized®	○



特徴

タッチスクリーンと 互換性	○
シリコン含有	○



包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 200

重量

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品重量(誤差±6g以内)	50	56	64	68	74	78
総重量(kg)	4.6	5	5.6	5.9	6.3	6.6
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1	1
純重量(kg)	3.6	4.0	4.6	4.9	5.3	5.6

発行日 24/03/2023

