


PRODUKTDATAARK

MaxiChem® with TRIttech™ 76-830

Farge på belegg	Grønn
Farge på fôr	Hvit
Design	Gauntlet - 35 cm
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggtekstur	Mikroskum med sklissikkert grep
Fôr	Nylon, Spandex
Håndflatetykkelse (mm)	0.90



Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Total hanskelenge (+/-10 mm)	350	350	350	350	350
Håndflatebredde (mm)	104	110	117	122	129
Farge på overlås	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart

EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4111A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Type A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja

Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	> 1,2 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturtmotstand	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - N-heptan	3 (>60 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Natriumhydroksid 40 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Svovelsyre 96 %	2 (>30 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Salpetersyre 65 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Eddiksyre 99 %	3 (>60 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammoniakk 25 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-5: 2016 Vernehansker mot mikroorganismer	Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot mikrobiologiske midler.

PRODUKTDATAARK

MaxiChem® with TRItch™ 76-830

Permeation Break Trough Times (BTT)

Akrylsyre (79-10-7)	3 (72)	CENTEXBEL
n-heptan (142-82-5)	3 (66)	TÜV Rheinland
Natriumhydroksid 40% (1310-73-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Svovelsyre (7664-93-9)	2 (44)	TÜV Rheinland
Salpetersyre (7697-37-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Eddiksyre (64-19-7)	3 (67)	TÜV Rheinland
Ammonium hydroksid (1336-21-6)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Formaldehyd (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Bensin (8006-61-9)	2 (56)	Kroschke
Diesel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Petroleum (64742-88-7)	4 (228)	Kroschke
Aceton (67-64-1)	0	ATG accredited laboratory
Acetonitril (75-05-8)	0	ATG accredited laboratory
Etylacetat (141-78-6)	0	ATG accredited laboratory
n-heptan (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
Heksan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Isooktan (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Butanon (MEK - metyletylketon) (78-93-3)	0	ATG accredited laboratory
Fosforsyre 85 % (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Svovelsyre (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory
Toluen (108-88-3)	0	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifisert
Sanitized	Ja



Spesielle trekk

Væskesikker	Ja
-------------	----

PRODUKTDATAARK

Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	6
Antall kartonger	72
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 270

Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	124	132	140	150	158
Bruttovekt (kg)	9.9	10.5	11	11.8	12.4
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	8.9	9.5	10.0	10.8	11.4

Issue date: 04/04/2023

