

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ with TRItect™ 76-733

Kleur van de coating	Lichtblauw
Kleur van de voering	Wit
Ontwerp	Kap - 35 cm
Coating	Latex
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
Handpalmdikte (mm)	1.30



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	350	350	350	350	350
Handpalmbreedte (mm)	103	107	114	120	126
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341C
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Type A	TÜV Rheinland	KLMNOP
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 5.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Natriumhydroxide 40%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Zwavelzuur 96%	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Salpeterzuur 65%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Azijnzuur 99%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammoniak 25%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 P - Zuurstofperoxide 30%	6 (>480 min)

PRODUCTGEGEVENS

EN ISO 374-5: 2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen

Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen.

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

Permeation Break Trough Times (BTT)

Acrylzuur (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
n-Heptaan (142-82-5)	0 (10)	TÜV Rheinland
Natriumhydroxide 40% (1310-73-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Zwavelzuur (7664-93-9)	4 (182)	TÜV Rheinland
Salpeterzuur (7697-37-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Azijnzuur (64-19-7)	4 (140)	TÜV Rheinland
Ammoniumhydroxide (1336-21-6)	0 (>480)	TÜV Rheinland
Zuurstofperoxide (7722-84-1)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Zoutzuur 37% (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Zwavelzuur 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Aceton (67-64-1)	0	ATG accredited laboratory
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Ethanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
Ethylacetaat (141-78-6)	0	ATG accredited laboratory
n-Heptaan (142-82-5)	0	ATG accredited laboratory
Hexaan (110-54-3)	0	ATG accredited laboratory
Isooctaan (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Fosforzuur 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Zwavelzuur (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Contact met levensmiddelen (EU)	Ja
Vloeistofdicht	Ja

PRODUCTGEGEVENS



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	138	144	150	158	164
Brutogewicht (Kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Datum van de druk: 04/04/2023

