

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-4755D

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Lichtgrijs
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	190	210	220	235	240	250	250	255
Polslengte (mm)	55	65	60	70	75	75	75	75
Polsbreedte (mm)	70	80	78	82	83	85	88	90
Handpalmbreedte (mm)	80	85	90	96	100	102	105	107
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4343D

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 5.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 15 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-4755D

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Touchscreen compatibel	Ja
Vrij van siliconen	Ja



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	41	45	46	56	60	63	67	71
Brutogewicht (Kg)	3.9	4.2	4.6	5	5.3	5.4	5.8	6.1
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	4.4	4.8	5.1

Datum van de druk: 18/01/2024

