

MaxiCut®

ASSURED PROTECTION™

LISTA RODZAJÓW ORAZ WARTOŚCI DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI

Certyfikat(y) badania WE wydany(e) przez:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Rękaw	Rozmiar	Normy zharmonizowane / Poziom wydajności
MaxiCut® Ultra™ 89-5735 (35cm) 89-5740 (40cm) 89-5745 (45 cm) 89-5760 (60 cm)	7 + 10	EN ISO 21420:2020* EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*
		* ma zastosowanie tylko częściowo, ponieważ jest to rękaw, a norma EN ISO 21420:2020 odnosi się do rękawic.

UTILISATION (PROTECTION MÉCANIQUE)

Rękaw odporny na przecięcia w zakresie zagwarantowanego zabezpieczenia ASSURED PROTECTION™ przedramienia w suchym otoczeniu.

Poziomy wydajności przedstawiono w tabeli.

OSTRZEŻENIE





Brak zabezpieczenia przed chemikaliami. Nie stosować rękawów jako zabezpieczenia przed ząbkowanymi krawędziami lub ostrzami czy otwartym ogniem. Rękawów MaxiCut® nie należy nosić, gdy istnieje ryzyko pochwylenia przez ruchome części maszyny.

Przed użyciem przeprowadzić kontrolę rękawa pod kątem uszkodzeń lub wad. Jeśli rękaw zostanie przerwany lub przedziurawiony podczas użytkowania należy niezwłocznie go wyrzucić.

Użycie rękawa nie zastępuje rękawic. Rękaw powinien być używany wraz ze ściągaczem i być umieszczony pod ściągaczem rękawicy odpornej na przecięcia.

Zanieczyszczone rękawy należy zjadać. Kontakt ze skórą: w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

WYJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW

	EN ISO 21420:2020 Wymogi ogólne (kategoria ryzyka, rozmiar, oznakowanie, oznaczenie itp.) Informacje przekazane przez producenta w informacjach dla użytkownika
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Zagrożenia mechaniczne A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4) B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) D: Odporność na przekucia N (Poziom 0-4) E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F)* F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P=Tak)
	Data produkcji MM/RRRR
	Termin ważności MM/RRRR

Wyższe wartości oznaczają lepszą ochronę/odporność. Jeżeli „X” zaznaczono jako poziom wydajności, test nie ma zastosowania lub nie został przeprowadzony. Odporność na przekucia nie powinna być mylna z przekuciami wykonanymi przy użyciu cienkich kotłówek lub igieł.

* wyniki testu coupe mają wartość orientacyjną, a test odporności na przecięcia TDM (ISO13997) jest wynikiem referencyjnym.

SKŁADNIKI/ALERGIE

Niektóre rękawy mogą zawierać składniki, które są powszechnie znanymi przyczynami alergii u osób uczulonych, u których mogą wywołać podrażnienia i/lub reakcje alergiczne w przypadku kontaktu. Jeżeli ma miejsce reakcja alergiczna, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

JESLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POTENCJALNYCH SUBSTANCJI ALERGENNYCH W NASZYCH RĘKAWICACH, SKONTAKTUJ SIĘ Z ATG® LUB LOKALNYM DYSTRYBUTOREM.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Przechowywanie/Czyszczenie:

Przechowywać rękawy w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, ognia i źródeł ozonu. Dłuższe narażenie na bezpośrednio działanie promieni słonecznych lub wysoką temperaturę może skrócić żywotność produktu i spowodować blaknięcie, odbarwienie i pęknięcia. Rękaw można prać w temperaturze 40°C z użyciem naturalnego detergentu (3 cykle), suszyć naturalnie. Rękaw można używać aż do upływu terminu ważności podanego na stemple rękawicy. Cykl życia rękawów w użyciu zależy od znośności i przetarc.

Utylizacja/Mamotrawstwo:

Po użyciu, rękawy mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub niebezpiecznymi materiałami. Utylizacja powinna przebiegać zgodnie z regulaminem władz lokalnych/miejskich, mieć miejsce w składowiskach lub w spalarniach w kontrolowanych warunkach.

GWARANCJA/OGRODICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ATG® zaświadcza, że jej produkt jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami ATG® na dzień dostawy towarów do upoważnionych dystrybutorów. Za wyjątkiem przypadków zabronionych prawnie, niniejsza gwarancja jest zgodna ze wszystkimi gwarancjami, w tym gwarancjami przydatności do określonego celu; odpowiedzialność ATG® ogranicza się do ceny zakupu danego produktu. Kupujący i użytkownicy tego produktu akceptują warunki ograniczenia gwarancji, które nie ulegają zmianie na podstawie porozumień ustnych czy pisemnych.