

MaxiFlex®

ENDURANCE™

proRange®

MaxiFlex® Endurance™ intègre des picots synonymes un meilleur amorti dans les applications très répétitives qui nécessitent une manipulation de lourdes charges.

MaxiFlex® est testé sous contrôle dermatologique et lavé avant l'emballage, ce qui nous permet d'obtenir le label « confiance textile ».



Certifié lavable.
Propre, frais et économique

TECHNOLOGIES UTILISÉES



Une respirabilité à 360°

Respirabilité à 360° - Notre enduit en micromousse breveté attire l'humidité et la chaleur hors de votre peau afin de maintenir une température de main optimale pour travailler de manière productive. Afin d'obtenir un meilleur effet de refroidissement, veuillez à utiliser notre technologie AD-APT®, qui fonctionne en combinaison avec AIRtech®.



Une utilisation prolongée vous permet d'économiser de l'argent

Le gant MaxiFlex® offre une durabilité exceptionnelle. En effet, il résiste à 18 000 cycles abrasifs par millimètre, grâce à l'utilisation de la technologie DURAtech® lors de la fabrication de l'enduit. Par millimètre d'enduit, le gant MaxiFlex® est deux fois plus résistant qu'un autre gant de sa catégorie.



Pour réduire la fatigue de la main

25 % plus fin - que la plupart des gants en mousse de nitrile disponibles sur le marché tout en offrant des performances mécaniques deux fois plus élevées.

Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue tout en augmentant le confort.

Technologie de tricotage de pointe - utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, synonymes d'une meilleure sensibilité tactile.

Enduction homogène et régulière - grâce au nitrile, si bien que seul le support tricoté est en contact avec la peau.



Pour une meilleure performance

Préhension optimisée en milieu sec grâce à notre finition de microcapsules, ce qui permet une préhension contrôlée. GRIPtech® diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.



PROPRETÉ GARANTIE

Le programme HandCare® constitue la ligne de conduite pour la fabrication de chaque produit ATG®. Non seulement nous nous assurons que toutes les substances utilisées dans notre processus de fabrication sont sûres pour nos employés (ISO 45000, REACH), mais nous lavons également tous les gants après le processus de production comme une étape supplémentaire afin de garantir une propreté absolue. Au cours de ce processus de lavage, nous utilisons essentiellement de l'eau de pluie, traitée et continuellement recyclée en circuit fermé dans nos propres installations de traitement de l'eau.

Ce processus unique nous permet de garantir que nos gants sont propres « fraîchement sortis de l'emballage » et certifié Oeko-Tex® selon le standard 100. Nous n'utilisons aucune SVHC pendant notre processus de fabrication (substances classifiées extrêmement préoccupantes selon REACH).

Comme si cela ne suffisait pas, nos gants sont également accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Le label Skin Health Alliance donne, pour la première fois dans l'industrie de la sécurité, aux utilisateurs de gants de protection la certitude que la gamme complète des gants ATG® est « dermatologiquement sûre » et que la science et les recherches sous-jacentes à l'aboutissement de nos produits sont fiables.

Vous trouverez plus d'informations sur HandCare® par ATG® sur le site www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex®

ENDURANCE™



STANDARD 100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI



www.oeko-tex.com



proRange®

PROPRETÉ GARANTIE



	34-844	34-845	34-847	34-848
Conception	Enduction de type paume	Enduction ¾	Incluant le poignet - manchette	Enduction de type paume
Enduit	Noir	Noir	Noir	Noir
Support	Gris	Gris	Gris	Orange
Tailles	Taille 5 (XXS) - Taille 12 (XXXL)	Taille 6 (XS) - Taille 11 (XXL)	Taille 6 (XS) - Taille 11 (XXL)	Taille 5 (XXS) - Taille 12 (XXXL)
Épaisseur de la paume	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Longueur	24 cm	24 cm	25 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4131A	4131A	4131A	4131A
Compatible avec les écrans tactiles 	Oui	Oui	Oui	Oui

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA GAMME MAXIFLEX®



MaxiFlex® Ultimate™

MaxiFlex® Ultimate™ est devenu la référence en matière de manipulation de précision en milieu sec.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

À présent, l'emblématique MaxiFlex® est encore meilleur grâce à l'ajout de la nouvelle technologie AD-APT® d'ATG®.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

À présent, l'emblématique MaxiFlex® est encore meilleur grâce à l'ajout de la nouvelle technologie AD-APT® d'ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ est un MaxiFlex® résistant aux coupures tout aussi fin, flexible, souple et confortable. Il ne contient **pas de DMF** et est garanti sans SVHC (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Now available with the new and improved AD-APT® Cooling Technology. MaxiFlex® Cut™ est un MaxiFlex® résistant aux coupures tout aussi fin, flexible, souple et confortable. Il ne contient **pas de DMF** et est garanti sans SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Offre une isolation supplémentaire contre le froid et la chaleur grâce à un support intérieur plaqué réalisé en coton doux.



MaxiFlex® Elite™

Avec seulement 14 grammes, MaxiFlex® Elite™ est notre MaxiFlex® le plus léger et le plus fin pour une dextérité exceptionnelle.



MaxiFlex® Active™

De l'aloë vera et des vitamines E sont libérés pendant que vous travaillez pour prendre soin de vos mains pendant et après le travail.

Où les utiliser :

MAXIFLEX® ENDURANCE™ EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS SECS OÙ DES MANIPULATIONS DE PRÉCISION SONT NÉCESSAIRES.